

The Central Vacuum Cleaning System

-really cleans your space

Centraction
CLEANER • EASIER



GRIP OP STOF

Ontwerp - Levering - Service - Onderhoud



Grip op stof

Centraction levert centrale stofzuiginstallaties voor o.a. industrie, automotive sector, cleanrooms, werkplaatsen, kantoren, productieruimtes, gezondheidszorg, farmaceutische toepassingen en control rooms.

Het assortiment bestaat uit stofzuigunits, cyclonische afscheiders met filters, zelfledigende voorafschidders, leidingafsluiters, leidingsysteem, stofzuigcontacten, borstelsets en regelapparatuur. Voor unieke technische oplossingen, gekenmerkt door een hoge kwaliteit en een redelijke prijs.

Van Dijnsen Multitrading BV, Centraction importeur voor Nederland en België, heeft meer dan 35 jaar ervaring in het ontwerpen van centrale stofzuiginstallaties.

Stationaire stofzuiginstallaties

Centraction centrale stofzuiginstallaties zijn dagelijks in gebruik in o.a.

- Ziekenhuizen
- Productiebedrijven
- Pharmaceutische bedrijven
- Timmerfabrieken
- Bioscopen
- Meld- en controlekamers
- Gemeentehuizen
- Sportcentra
- Werkplaatsen
- Kantoren

Mobiele industriezuigers

Daarnaast vindt u in ons assortiment mobiele industriezuigers van het Zweedse Pullman-Ermator. Krachtige, mobiele stofzuigers, bij uitstek geschikt voor bronafzuiging bij het verwijderen van kwarts- en asbeststof. De industriezuigers uit de S-Line zijn voorzien van één of meerdere individueel geteste en gecertificeerde HEPA 13 filters.

Inhoudsopgave

4	stofzuigunits	16	bevestigingsmateriaal
5	stofzuigunits	16	silencers
6	stofzuigunits	16	leidingafsluiters
7	stofzuigunits	17	slangwagen
8	stofzuigunits	17	slanghaspels
9	stofzuigunits	18	slangen
10	stofzuigunits	18	filters
11	voorafscheiders	18	opvangzakken
12	stofzuigcontacten	19	accessoires
13	stofzuigcontacten	20	accessoires
14	leidingwerk	20	overzicht technische gegevens
15	leidingwerk	21	mobiele industriezuigers



A-lijn

3 kW

Vermogen	3 kW
Luchtverplaatsing	320 m ³ /uur 450 m ³ /uur *
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	4,8 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 2
Afmetingen (LxBxH)	55 x 55 x 170 cm
Gewicht	70 kg

*Met frequentieregelaar **

RUIMTE BESPAREND

Door het slimme ontwerp neemt een stofzuigunit uit de A-lijn weinig ruimte in beslag. Uitgerust met een polyester fijnfilter en handmatige contaminatievrije filterreiniging. Geluidsgeïsoleerd.



C-lijn

3 kW

Vermogen	3 kW
Luchtverplaatsing	320 m ³ /uur 450 m ³ /uur *
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	4,8 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 2
Afmetingen (LxBxH)	70 x 53 x 140 cm
Gewicht	70 kg

*Met frequentieregelaar **



C-Lijn

4 kW

Vermogen	4 kW
Luchtverplaatsing	450 m ³ /uur 600 m ³ /uur *
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	4,8 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 3
Afmetingen (LxBxH)	70 x 53 x 140 cm
Gewicht	80 kg

*Met frequentieregelaar **

GUNSTIG GEPRIJSD

De vacuumpomp van de C-lijn is achter de stofcontainer bevestigd. Zonder geluidsisolatie, dus extra gunstig geprijsd . Scharnierende stofcontainer. Polyester fijnfilter. Contaminatievrije filterreiniging.



F-lijn

4 kW

Vermogen	4 kW
Luchtverplaatsing	500 m ³ /uur
Onderdruk	26 KPA
Filteroppervlak	7,5 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 3
Afmetingen (LxBxH)	141 x 80 x 170 cm
Gewicht	190 kg

Frequentieregelaar inbegrepen



F-lijn

7½ kW

Vermogen	7½ kW
Luchtverplaatsing	850 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	7,5 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 5
Afmetingen (LxBxH)	141 x 80 x 177 cm
Gewicht	230 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen

GEAVANCEERD

De F-lijn is standaard voorzien van onder andere een frequentie-regelaar en volautomatische filterreiniging. Veel programmeerbare functies. Doormelding naar het Gebouw Beheer Systeem.



FLEX-lijn

9 kW

Vermogen	3 x 3 kW
Luchtverplaatsing	1.050 m ³ /uur
Onderdruk	30 KPA
Filteroppervlak	8,4 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 7
Afmetingen (LxBxH)	135 x 81 x 163 cm
Gewicht	156kg



F-lijn

11 kW

Vermogen	11 kW
Luchtverplaatsing	1.475 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	8,4 m ²
Filter efficiëntie	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 9
Afmetingen (LxBxH)	135 x 81 x 163 cm
Gewicht	230kg
Frequentieregelaar	inbegrepen

INTELLIGENT

FLEX-lijn, met 3 vacuümpomp en die - bij toerbeurt - bijgeschakelen wanneer dat gewenst is. Voor een nauwkeurige afstemming bij een regelmatig sterk wisselend aantal gebruikers.



FLEX-lijn

12 kW

Vermogen	3 x 4 kW
Luchtverplaatsing	900 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	8,4 m ²
Filter efficiëntie	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 9
Afmetingen (LxBxH)	135 x 81 x 163 cm
Gewicht	230 kg



P-lijn

3 kW

Vermogen	3 kW
Luchtverplaatsing	330 m ³ /uur 450 m ³ /uur *
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	4,8 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 3
Afmetingen (LxBxH)	63 x 100 x 150 cm
Gewicht	85 kg
Frequentieregelaar *	optioneel

KRACHTIG

Bij de P-lijn worden de vacuüm pomp en de stofcontainer apart opgesteld. Ruimtebesparend èn optimaal af te stemmen op individuele wensen/eisen.



P-lijn

4 kW

Vermogen	4 kW
Luchtverplaatsing	450 m ³ /uur 600 m ³ /uur *
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	4,8 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 4
Afmetingen (LxBxH)	63 x 100 x 150 cm
Gewicht	90 kg
Frequentieregelaar	optioneel



P-lijn

5½ kW

Vermogen	5½ kW
Luchtverplaatsing	750 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	8,4 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 5
Afmetingen (LxBxH)	63 x 125 x 150 cm
Gewicht	137kg
Frequentieregelaar	inbegrepen

CONTAMINATIEVRIJ

Alle Centraction stofzuigunits zijn voorzien van een contaminatievrij filter reinigingssysteem. Handmatig d.m.v. de zwarte knop of automatisch d.m.v. perslucht.



P-lijn

7½ kW

Vermogen	7½ kW
Luchtverplaatsing	900 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	8,4 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 6
Afmetingen (LxBxH)	63 x 125 x 150 cm
Gewicht	152 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen



P-lijn

12½ kW

Vermogen	12,5 kW
Luchtverplaatsing	1.500 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	10,4 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 9
Afmetingen (LxBxH)	63 x 125 x 190 cm
Gewicht	210 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen

LONGOPAC

Een 20 meter lange stofzak die contaminatie-arm afgesloten en verwisseld kan worden. Wordt geadviseerd bij (grote hoeveelheden) gevaarlijk stof.



P-lijn

20 kW

Vermogen	20 kW
Luchtverplaatsing	2.050 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	10,4 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	2 - 13
Afmetingen (LxBxH)	85 x 129 x 190 cm
Gewicht	253 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen



Zelfledigende voorafscheidrs

Model C35
Inhoud 35 liter
Aansluitmaat Ø 63 mm

Model C65
Inhoud 65 liter
Aansluitmaat Ø 75 mm
Model staand / wand



Model C100
Inhoud 100 liter
Aansluitmaat Ø 100 mm
Model staand / wand

Sjorband optioneel
Longopac upgrade optioneel



GESLOTEN BIG-BAG

Zelfledigende voorafscneider voor grote hoeveelheden (fijn) stof en materiaal dat hergebruikt kan worden. Verlaagt de filterbelasting en verhoogt de efficiëncy.

Zelfledigende voorafscheidrs - staand

Model big bag stand
Inhoud cycloon 115 liter
Afmetingen 150 x 130 x 280 cm
Aansluitmaat Ø 75 of 100 mm
Sjorband inbegrepen

Stofzuigcontact CT

Opbouw. Gemaakt van duurzaam kunststof. Met 24V microswitch en vergrendelmechanisme. Buis \varnothing 50 mm. Voor slang \varnothing 32 mm of \varnothing 38 mm. Te combineren met slangmof CT



Stofzuigcontact CT
Artikelnr 24303001



Stofzuigcontact CT met buis
Artikelnr 24303004



Stofzuigcontact CT met bevestigingsbeugel
Artikelnr 24303002



Stofzuigcontact CT met slang-ophangbeugel
Artikelnr 24303003



Slangmof slang \varnothing 38 mm
Artikelnr 24302210

Stofzuigcontact AV

Opbouw. Gemaakt van aluminium. Met 24V microswitch. Rechtstreeks te bevestigen op de buis of in een T-stuk. Voor slang \varnothing 32 mm. Te combineren met slangmof AV



Stofzuigcontact AV
Artikelnr 24003019



Slangmof AV
Artikelnr 24002021

Stofzuigcontact ES

*Inbouw. Afmetingen 90 x 90 mm. Met 24V pin-jacks.
Geschikt voor een slang Ø 32 mm. Metalen uitvoering.*



Helder wit RAL9001
Artikelnr 24003050



Spatwaterdichte inbouwdoos, inclusief haakse flens.
Aansluitmaat Ø 50 mm
Artikelnr 24205026



Slangmof ES
Artikelnr 24002020

Stofzuigcontact TE

*Inbouw. Afmetingen 80 x 96 mm. Met 24V pin-jacks.
Geschikt voor een slang Ø 32 mm. Metalen uitvoering.*



RVS
Artikelnr 24103020



Inbouwdoos TE
Artikelnr 24103021



Slangmof TE
Artikelnr 24002020

Leidingwerk gegalvaniseerd



Zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde gegalvaniseerd. Bestand tegen hoge onderdruk. Snelle (de)montage van klemverbindingen voor flexibiliteit bij evt. aanpassingen en hergebruik van bestaande leidingen. 1 lengte = 3 meter.

RVS leidingsysteem: op aanvraag

Artikelnr	Diameter
24305000	Ø 50 mm
24305001	Ø 63 mm
24305002	Ø 75 mm
24305003	Ø 100 mm



T-stuk - gegalvaniseerd

Lengte 300 mm

Artikelnr	Diameter
24305100	Ø 50 - 50 mm
24305102	Ø 63 - 50 mm
24305101	Ø 63 - 63 mm
24305105	Ø 75 - 50 mm
24305104	Ø 75 - 63 mm
24305103	Ø 75 - 75 mm
24305106	Ø 100 - 75 mm



Gegalvaniseerd verloop

Lengte 1.300 mm

Artikelnr	Diameter
24305300	Ø 63 - 50 mm
24305302	Ø 75 - 50 mm
24305301	Ø 75 - 63 mm
24305303	Ø 100 - 75 mm



Bocht - 45° - gegalvaniseerd

Radius 160 mm

Artikelnr	Diameter
24305200	Ø 50 mm
24305202	Ø 63 mm
24305204	Ø 75 mm
24305206	Ø 100 mm



Bocht - 90° - gegalvaniseerd

Radius 160 mm

Artikelnr	Diameter
24305201	Ø 50 mm
24305203	Ø 63 mm
24305205	Ø 75 mm
24305207	Ø 100 mm



Buiskoppeling - gegalvaniseerd

Met rubber afdichting. Eenvoudig en snel te (de)monteren met behulp van een inbussleutel.

Artikelnr	Diameter
24305400	Ø 50 mm
24305401	Ø 63 mm
24305402	Ø 75 mm
24305203	Ø 100 mm

Buisklem - gegalvaniseerd



Solide buisklem. De bijpassende montagebeugel is voorzien van een sparring voor het doorvoeren van de 24V stroomkabels

Artikelnr	Diameter
24305500	Ø 50 mm
24305501	Ø 63 mm
24305502	Ø 75 mm
24305510	montagebeugel

Silencer set



Reduceert het geluid van de retourlucht. De set bestaat uit een professionele metalen silencer en - indien nodig - ca. 50 cm warmtebestendige slang, slangklemmen en een conisch verloop.

Artikelnr	Diameter
24301515	Ø 80 mm
24301516	Ø 100 mm
24301517	Ø 125 mm

Leidingafsluiters



Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de leiding bij een werkplek of machine luchtdicht af te sluiten zonder de slang los te koppelen. Met 24V microswitch voor het automatisch in- en uitschakelen van de stofzuigunit

Artikelnr	Diameter	Bediening
24304300	Ø 50 - 38 mm	handmatig
24304302	Ø 50 - 50 mm	handmatig
24304304	Ø 50 - 50 mm	perslucht
24304305	Ø 75 - 75 mm	perslucht

Slangwagen



Verrijdbare slangwagen met slanghaspel. Inclusief 10 meter antistatische slang. Voorzien van een werkblad.

Artikelnr	Slang	Afmetingen
24302600	Ø 38 mm	92 x 44 x 104 cm

Slanghaspel



Zwenkbaar. Door het veermechanisme met vergrendeling blijft de slang in de gewenste positie. Met microswitch en ingebouwde automatische leidingafsluiter. Inclusief anti-statische slang en flexibele aansluitslang.

Artikelnr	Diameter	Slang
24302497	Ø 32 mm	9 meter
24302499	Ø 38 mm	8 meter

Heavy-duty slanghaspel



Extra stevige en brede uitvoering.

Artikelnr	Diameter	Slang
24302499	Ø 38 mm	10 meter
24302498	Ø 50 mm	10 meter

Slangen



Verkrijgbaar per rol of per meter. 1 rol = 25 meter.
Prijzen per meter. Overige types slang: op aanvraag

Artikelnr	Diameter	Geleiding
24102017	Ø 32 mm	standaard
24302000	Ø 32 mm	antistatisch
24102021	Ø 32 mm	conductief
24102013	Ø 38 mm	standaard
24302001	Ø 38 mm	antistatisch
24102023	Ø 38 mm	conductief
24102016	Ø 50 mm	standaard
24302002	Ø 50 mm	antistatisch
24102022	Ø 50 mm	conductief

Filters



Originele Centraction filters.
Efficiëntie: 99,89% DOP (DIN 124.184)

Artikelnr	Filteroppervlak	Materiaal
24301600	4,8 m ²	polyester
24301603	7,5 m ²	polyester
24102021	8,4 m ²	polyester
24301602	10,4 m ²	polyester

Opvangzakken









Dikwandige afsluitbare plastic opvangzakken

Artikelnr	Inhoud	Verpakking
24301800	35 liter	10 stuks
24301801	60 liter	10 stuks
24102021	80 liter	10 stuks

Accessoires

Een greep uit het assortiment. Overige accessoires op aanvraag.

	Artikelnr	Omschrijving
	24302201	slangmof t.b.v. stofzuigcontact CT met verloop Ø 28-32-38-45-50 mm
	24302230	verloopstuk slang - slang Ø 28-32-38-45-50 mm
	24002065	verchromde steel + handvat Ø 32 mm 3-delig
	24302099	verchromde steel + handvat Ø 38 mm 3-delig
	24102048	aluminium zuigmond verrijdbaar Ø 32 mm werkbreedte 37 cm
	24102044	aluminium zuigmond verrijdbaar Ø 38 mm werkbreedte 37 cm
	24102031	kierenzuiger kunststof Ø 32 mm
	24302301	kierenzuiger kunststof Ø 38 mm
	24102032	afstofborstel kunststof Ø 32 mm
	24302311	afstofborstel kunststof Ø 38 mm
	24302230	slangmof t.b.v. stofzuigcontact CT Ø 50-32-32 mm
	24302231	slangmof t.b.v. stofzuigcontact CT Ø 50-38-38 mm

Accessoires

Een greep uit het assortiment. Overige accessoires op aanvraag.



Slang ophangbeugel kunststof
t.b.v. slang Ø 32 mm
Artikelnr 24002051



Slang ophangbeugel metaal
t.b.v. slang Ø 38 mm
Artikelnr 24302400



Borstelmand
met ophangbeugel t.b.v. de slang
Artikelnr 24302104



Slangmof
slang Ø 38 mm- stofzuigcontact CT
Artikelnr 24302201



Slangmof
slang Ø 38 mm - steel Ø 38 mm
Artikelnr 24302201



Slang verbindingsmof Ø 32 mm.
Artikelnr 24302240

Slang verbindingsmof Ø 38 mm.
Artikelnr 24302241

Technische gegevens

Lijn	Eenheid	A	C	C	F	F	F	FLEX	FLEX	P	P	P	P	P	P
Vermogen	kW	3	3	4	4	7,5	11	9	12	3	4	5,5	7,5	12,5	20
Luchtverplaatsing	Ltr/min	320	320	450	-	-	-	1.050	1.300	330	450	-	-	-	-
Met freq. regelaar	Ltr/min	450	450	600	500	850	1.520	-	-	450	600	750	900	1.500	2.050
Onderdruk	kPa	28	28	28	26	28	28	30	30	28	28	28	28	28	24
Stofopvang	Ltr	35	35	35	60	60	60	35	60	35	35	35	35	60	60
Filteroppervlak	M ²	4,8	4,8	4,8	7,5	7,5	7,5	8,4	10,4	4,8	4,8	8,4	8,4	10,4	10,4
Gelijktijdigheid	Aantal	1 à 2	1 à 2	1 à 3	1 à 3	1 à 5	1 à 10	1 à 7	1 à 8	1 à 3	1 à 4	1 à 5	1 à 6	1 à 9	2 à 13

Kwarts en asbest

De S-Line van Pullman Ermator is ideaal voor het verwijderen van o.a. kwarts en asbest in de bouw en de industrie. Met individueel geteste en gecertificeerde H-13 hepa filters



S13

1,3 kW

Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	200 m ³ /uur
Onderdruk	23 KPA
Fijnfilter	1,5 m ²
Absoluutfilter	1 x 1,2 m ² HEPA
Filter resolutie	99,995%
Afmetingen (LxBxH)	84 x 40 x 110 cm



S26

2,6 kW

Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	400 m ³ /uur
Onderdruk	23 KPA
Fijnfilter	3 m ²
Absoluutfilter	2 x 1,2 m ² HEPA
Filter resolutie	99,995%
Afmetingen (LxBxH)	77 x 55 x 130 cm
Gewicht	47 kg



S36

3,6 kW

Aantal motoren	3
Luchtverplaatsing	600 m ³ /uur
Onderdruk	23 KPA
Fijnfilter	4,5 m ²
Absoluutfilter	3 x 1,2 m ² HEPA
Filter resolutie	99,995%
Afmetingen (LxBxH)	89 x 60 x 152 cm
Gewicht	63 kg



Centraction
PROFESSIEONEEL STOFZUIGEN

Importeur voor Nederland en België:

Van Dijnsen Multitrading BV

Takkebijsters 56b

4817 BL Breda - NL

T +3176 - 5781583

E info@centration.nl

I www.centraction.nl

wijzigingen voorbehouden